

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Conector fêmea SOHOPLUS Cat.5e

Família de Produto	SOHOPLUS
Linha do Produto	Conector Fêmea RJ-45
Tipo do Produto	RoHS Compliant



Aplicação	Ambiente de Instalação	Interno
	Ambiente de Operação	Não Agressivo
	Compatibilidade	Todos os produtos FCS
	Garantia	12 meses

Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial y todos os protocolos LAN anteriores; Inserção do cabo em ângulo de 90°; Compatível com RJ-11; Acessório para proteção do contato IDC; Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; Folheto de montagem em português impresso na embalagem; Contato IDC em ângulo de 45° para melhoria da performance elétrica; Certificado UL Listed.
----------	---

Identificação	Identificação de categoria na face frontal, Logo SOHOPLUS by FURUKAWA na parte superior, indicação de semana traseira.	
Rastreamento	Indicação de semana e ano no corpo do produto	
Característica Construtiva	Altura	22,7 mm
	Largura	18,3 mm
	Peso	0,012kg
	Cor	White
	Tipo de conector	RJ-45
	Tipo de cabo	U/UTP Cat.5E
	Diâmetro do condutor	26 até 22 AWG
	Material do corpo do produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
	Padrão de montagem	T568A e T568B
	Temperatura de armazenamento	-40°C a +70°C
Temperatura de operação	-10°C a +60°C	



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Conector fêmea SOHOPLUS Cat.5e

Performance

Quantidade de ciclos	≥ 750 RJ45 e ≥ 200 RJ11 ≥ 200 no bloco IDC
Resistência de Isolamento	10MΩ
Resistência de Contato	20mΩ
Resistência DC	0,1Ω
Prova de Tensão Dielétrica	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Perda de Retorno	1 ≤ f ≤ 31,5 MHz : 30 dB 31,5 ≤ f ≤ 100MHz:20-20 log(f/100)
Força de retenção total	800g
Força de retenção entre plug e jack	30 lbs mínimo

Embalagem

Tipo de embalagem	Saco plástico transparente com identificação impressa
Quantidade por caixa (gift)	50
Caixa por caixa (carton)	10

Soluções Relacionadas

Commercial Building, Residencial

Normas Aplicáveis

EIA/TIA 568 B.2 e seus adendos, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC parte 68, EIA/TIA 570-B

Certificações

ISO9001/ISO14001 A1969/A10659