

PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.6

Tipo do Produto	Patch Cord Metálico	
Família do Produto	SOHOPLUS	
Padrão	ROHS Compliant	Jm

Aplicações**Ambiente de Instalação** Interno**Ambiente de Operação** Não agressivo**Compatibilidade** Compatível com toda a linha Sohoplus**Garantia** 12 meses**Vantagem**

- Cumpre os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
- Montado e testado 100% em fábrica;
- Certificado Anatel;

Gravação

Path Cord SohoPlus
SOHOPLUS U/UTP FLEX 24 AWG x 4P CMX ANATEL
1277-07-0256/1279-07-0256 ETL VERIFIED TO TIA-568-C.2
CAT. 6 PATCH CABLE YAAMMDDHHmm
Na qual: Y- Número da extrusora de capa Capa 100/8 y=8, 90/1 y=1, 90/2 y=2, 90/3 y=3 AAMMDDHHmm - código para referencia DPE: DD – Dia; MM – Mês; AA – Ano; HH – Hora; mm - minuto

Rastreamento Etiqueta com número de série em uma das extremidades**Características Construtivas****Comprimento** 1,5 e 2,5 metros

Diâmetro Nominal	5,2 mm
Peso	0,031 kg
Cor	Azul Claro
Tipo de Conector	RJ-45 em ambas as pontas.
Tipo de cabo	U/UTP Cat.6
Tipo de condutor	Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20 mm
Classe de Flamabilidade	CMX
Quantidade de Pares	4 pares, 24AWG
Material de contato elétrico	8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro
Material do corpo do produto	Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2
Padrão de Montagem	T568A/B
Temperatura de Armazenamento	-40°C a +70°C
Temperatura de Operação	-10°C a +60°C
Performance	
Quantidade de Ciclos	≥ 750 RJ-45
Resistência máxima do condutor	93,8 Ω/km
Capacitância Mutua 1kHz - Máximo	56 pF/m
Impedância Característica	100±15%Ω
Velocidade de Propagação Nominal	66 %
Embalagem	

Tipo de Embalagem Saco plástico colorido com identificação impressa

Quantidade por caixa (gift) 40 peças

Lote mínimo 1 caixa

Dimensionais 320 x 220 x 220 mm (LAP)

Soluções Relacionadas

- Pequenas Empresas;
 - CFTV (Mais segurança para sua rede com cabo 100% cobre e certificação Anatel)
-

**Normas Aplicáveis e
Certificações**

ANSI/TIA/EIA-568-C.2 e seus adendos, ISO/IEC11801, FCC part 68,
ANSI/TIA/EIA-606-A

Certificação

- ANATEL 01276-07-00256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),
01278-07-00256 (cabo de manobra)
-